

MEHHAANILISED KOGUMISPUNKRID - SEERIA «MSH»

Seeria MSH mehhaanilised kogumispunkrid on mõeldud abrasiivmaterjali ladustamiseks ja jaotamiseks 1-12 liivapritsideadmele. Punkri puistemahd on 3,5 kuni 56 m³.

Sõltuvalt kasutatavatest surveseadmetest komplekteeritakse punker pneumaatiliselt juhitavate pöördsulguritega, mis on distantsjuhtimisega ja liivapritsideadme täitumise surveanduritega. Punkri laadimine toimub tšistikmehhanismide abil.

Mehhaanilised kogumispunkrid MSH on konstrueeritud tööks terashaavlite kui abrasiivainega, kuid sobivad tööks ka alternatiivsete abrasiivainetega.

Vaba ruum väljundavade juures on 1600 mm, see on kõrguse poolest piisav liivapritsiaparaatide paigaldamiseks. Teenindusinspeksioonide tegutsemise või liivapritsiaparaatide remondi korral võivad väljundavaused olla kaetud käsitsi.

Mehhaanilise kogumispunkri kasutamise komplekslahenduse näiteks on abrasiivaine transportimise mehhaaniline süsteem MECHTRANS-2, kus kasutatakse punkrit MSH-5/2.



*MECHTRANS-2



* MSH-3,5-2

Ettevõtte Blastvent toodangu valiku hulgas on mitmesuguse modifikatsiooni ja mahuga vaakumkogumispunkrid, see võimaldab projekteerimisel arvestada tellija kõige mitmekesisemaid nõudmisi.

Mehhaaniliste kogumispunkrite MSH täielik mudelite loetelu

Baaskomplekteeritus	MSH-3,5/2	MSH-5/1	MSH-5/2	MSH-7/2	MSH-7/4	MSH-9/2	MSH-9/4	MSH-12/6	MSH-22/8	MSH-22/8+4	MSH-45/10	MSH-56/12
Väljund liivapritsiaparaati	2	1	2	2	4	2	4	8	8	8+4	10	12
Pikkus, mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	4400	4400	10000	12000
Laius, mm	1400	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200
Kõrgus, mm	3060	3850	3850	4350	3850	4850	4350	4100	4400	4400	4600	4600
Kaal (kg)		1250	1300	1500	1500	1700	1700	2150	3350	3400	7750	9200