

ЦИКЛОНЫ-ОТДЕЛИТЕЛИ ПЫЛИ СЕРИИ «CYCLONE»

Циклоны-отделители пыли серии CYCLONE используются для предварительного пылеотделения в условиях повышенной запылённости производственной среды.

Основная их цель – уменьшить нагрузку на фильтры всасывающего блока, а также увеличить полезный объём всасывающего блока для хранения обрабатываемого абразивного материала.

Установка циклона в комплексе с вакуумными системами транспортировки абразива позволяет достичь наибольших результатов в условиях повышенной запылённости.

Циклон эффективно работает при запылённости входящего воздуха не более 20 г/м³. Эффективность очистки циклона 92-98% и зависит от характера и дисперсности пыли, а так же от типоразмера циклона.

Циклоны поставляются в комплекте с фланцевыми патрубками для подключения шлангов к всасывающему блоку и вакуумному бункеру-накопителю.

Полный модельный ряд циклонов-отделителей пыли CYCLONE

Базовая комплектация	CYCLONE-2 ½	CYCLONE-3	CYCLONE-4	CYCLONE-5	CYCLONE-6
Выход на всасывающий блок	2 ½"	3"	4"	5"	6"
Длина, мм (L)	666	927	927	1229	1229
Ширина, мм (W)	719	1231	1231	1639	1639
Высота, мм (H)	1555	2390	2390	2975	2975
Вес (кг)	80	300	300	450	450



* Циклон-отделитель пыли CYCLONE-2 ½